



Linssen Yachts Standard Spezifikation

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Item	Umschreibung	Seite	1
------	--------------	-------	---

BASIS DATEN

01010.05	Typcode	: 02I	
	Bauweise	: HPH® (Hardchine Prestressed Hull)	
	Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten	: 5/4/4/4 mm.	
	Gewicht/Wasserverdrängung	: ±8.500 kg / ±8,5 m ³	
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang	: ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m.	
	Länge über Deck	: ± 9,87 m.	
	Länge Wasserlinie	: ± 8,83 m.	
	Min. Durchfahrtshöhe	: ± 2,37 m.	
	Stehhöhe VK/Salon	: ± 1,83/1,94 m.	
01030.02	CE-Klassifikation	: C (Küste)	
	Maximal empfohlte Personen-Anzahl	: 8	
13010.05	Motorisierung	: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-75 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 55 kW (75 PS), 3000 rpm /	
	Lichtmaschine	: 115A-12V	
03040.01	Tankinhalt Diesel	: ± 240 ltr.	
	Tankinhalt Wasser	: ± 220 ltr.	
	Tankinhalt Schwarzwasser	: ± 240 ltr.	
42001.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Steuerstand mit komfortabler Steuerbank in längsrichtung verstellbar an SB-Seite. Geräumige L-förmige Pantry mit Büro und Design Hocker an BB-Seite.		
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränke, Toilettenraum und separatem Duschaum. Lattenrost im Bett der Vorderkajüte		

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise		
11065.02	Verlängertes Plichtdach Salondeck breite, isoliert und von einer Decke versehen einschl. integrierte LED Dimmbeleuchtung.		
11068.01	Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem		
11070.01	Integrierte Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche		
11080.01	Integrierte Hecktür zur Badeplattform		

1.2 EDELSTAHL

12010.01	Seereling aus poliertem Edelstahl		
12020.01	Seiteneinstiege mit Edelstahlketten		
12030.01	Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar		
12050.02	Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)		
12055.01	Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)		
12080.01	Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck		
12120.01	Sitz mit Stauraum und massiven Teak Deckel auf Badeplattform		

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Item	Umschreibung	Seite	2
------	--------------	-------	---

- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13050.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
- 13060.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio in der Pflicht

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
- 21090.19 Original Linssen Farbschema:
 - Aufbau und Rumpf : Sand Beige
 - Wasserpass : Dark Green
 - Antifouling : Schwarz
 - Wieling : Beige
 - Glas Salonfenster : "Summer Green" getönt

2.2 TEAKDECK

- 22030.01 Teak Boden in der Pflicht

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31010.01 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31030.03 12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
- 31070.01 Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.
- 31090.01 Hydraulische Steuerung
- 31093.02 Edelstahlsteuerrad mit Teakreifen am Innensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage

Linssen Yachts Standard Spezifikation

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

7. März 2025

Item	Umschreibung	Seite	3
31150.02	Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.		
31160.03	Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung		
31170.01	Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider		
31210.01	Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank		
31240.01	Warmluftheizung 5kW mit Ausströmer im Salon und VK (abschließbar). Bedienung im Salon.		
31241.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte		
31320.01	Beleuchtung Vorrat "Kellerraum" mit automatischem Schalter		
31700.03	Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum		
31750.01	Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket		

3.2 BORDWASSER

32010.01	Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungsoffnung und analoge Niveau Indikation (± 220 ltr.)		
32020.01	Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.		
32050.01	Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.		
32060.01	230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert		
32080.03	Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 240 L. einschließlich analoge Niveau Indikation		
32095.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords		
32110.02	Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"		
32180.01	Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung. Kapazität der Bilgepumpe: 61L/min.		
32200.01	Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel		

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

33020.01	Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher		
33030.01	230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.		
33022.01	Linssen Yachts ICCCESS Hauptschaltpanels, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände		
33082.01	Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie 166 Ah.		
33180.01	Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM 170 Ah.		
33230.06	Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit BlueTooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht		

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

34010.01	Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)		
34030.02	Druckluftthorn mit Bedienung am Steuerstand		
34050.02	LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung		
34070.01	Reservekabel Kompass / Windset		

3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

34080.14	Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand		
----------	---	--	--

Linssen Yachts Standard Spezifikation

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

7. März 2025

Item	Umschreibung	Seite	4
------	--------------	-------	---

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)
- 35030.01 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige
- 35081.22 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

- 37030.02 Robuste Scheibenwischer Steuerhaus, Position Mitte und an SB-Seite
- 37070.01 Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwangen aus Edelstahl mit "Schnellverschluss"
- 37180.01 Edelstahl Linssen Grand Sturdy Logo
- 37210.01 Pflichtluk mit Edelstahlverschluss und Gasdruckfeder
- 37271.11 Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

- 38010.01 Alle Fenster im Salon aus anodisierten Aluminiumprofilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, Ton "summer green"
- 38060.02 Klappfenster in der Front des Salons mit "summer green" getöntem Glas, an der BB-Seite
- 38085.02 Aluminium Schiebefenster im Salon vorne, "Summer Green" getönt an SB Seite
- 38300.02 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (4x)
- 38405.01 Aluminium-Lüftungs-/Fluchtklappe mit klarem Acryl in der Vorderkabine

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzusbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42031.02 Eleganter Salontisch
- 42061.01 Steuerstand mit komfortabler Steuerbank in längsrichtung verstellbar
- 42082.01 L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Clamshell"
- 42112.01 Kartentisch/Schreibtisch mit Klappdeckel für Montage eines optionalen TV-Gerätes mit komfortablem Designhocker.
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff ausgestattet mit 8 Ablageboxen
- 42414.01 Wandpaneelle im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade
- 43031.01 Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.01 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite

Linssen Yachts Standard Spezifikation

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

7. März 2025

Item	Umschreibung	Seite	5
43062.02	Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung		
43071.02	Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Clamshell"		
43082.02	Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank		
43141.01	Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite		
43412.01	Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)		

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose beim Steuerstand
- 51603.01 3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x) und Pantry (2x)
- 51620.01 230 V. Steckdose in der Nasszelle VK spritzwasserdicht

5.2 PANTRY

- 52015.01 Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
- 52020.02 Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen
- 52023.01 Antirutschmatten in der Pantry
- 52030.01 Besteckfach in Schublade
- 52040.01 Kühlschranks 80 l. mit Gefrierfach. Das Gefrierfach kann herausgenommen werden, um die Kapazität des Kühlschranks zu erhöhen.
- 52105.02 Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
- 52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
- 52180.01 Edelstahlspüle
- 53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53130.01 Unterwasserspültoilette, Handbedienung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.
Audio-Streaming möglich
Bedienung über den App FUSION Link möglich
AM/FM einschließlich RDS
Verstärker Class-AB 4x 50W

5.6 INTERIEURPOLSTERUNG

- 56041.02 Anatomisch geformte U-Salonbank ausgestattet in echtem Leder
- 56045.02 Komfortable Steuerbank am Innensteuerstand ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe
- 56073.02 Design Hocker in echtem Leder
- 56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.

Linssen Yachts Standard Spezifikation

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

7. März 2025

Item	Umschreibung	Seite	6
56300.01	Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème		
5.8 AUSSTATTUNG			
58010.01	Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstift und diversen Wartungsmitteln		
58020.01	Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter), Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgseil für Ankerkette und Ankerball		
58030.01	Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157		
58040.01	Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC		
58045.01	Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten		