



## Linssen Yachts Standard Spezifikation

### Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite
------	--------------	-------

1

#### BASIS DATEN

01010.05	Typcode	: 03G
	Bauweise	: SPH (Softchine Prestressed Hull)
	Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten	: 6/5/4/4 mm.
	Gewicht/Wasserverdrängung	: 17.000 kg / 17 m <sup>3</sup>
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang	: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m. (1-motorige Version) : ± 12,85 x 4,30 x 1,22 m. (2-motorige Version)
	Länge über Deck	: ± 12,05 m.
	Länge Wasserlinie	: ± 10,80 m.
	Min. Durchfahrtshöhe	: ± 2,93 m.
	Stehhöhe VK/Salon/AK	: ± 1,97/2,01/1,99 m.
01030.03	CE-Klassifikation	: B (Meer)
	Maximal empfohlte Personen-Anzahl	: 10
03040.01	Tankinhalt Diesel	: ± 750 ltr.
	Tankinhalt Wasser	: ± 440 ltr.
	Tankinhalt Schwarzwasser	: ± 300 ltr.
41002.01	Achterkajüte mit Doppelbett, Toilettenraum mit Waschtisch, separatem Duschaum und Kleiderschrank	
42002.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und geräumige U-förmige Pantry an SB-Seite. Separate Dinette an BB-Seite.	
43002.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränken, Toilettenraum und separatem Duschaum. Mittelkabine mit 2 Einzelbetten mit Schublade und Wäscheschrank	

## 1. KASKO

### 1.1 EXTERIEUR

11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts SPH® Bauweise
11020.01	Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
11025.02	Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
11030.01	Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
11040.02	Integrierte Decksboxen, U-förmige Sitzbank mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
11080.01	Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform

### 1.2 EDELSTAHL

12010.01	Seereling aus poliertem Edelstahl
12020.01	Seiteneinstiege mit Edelstahlketten
12030.01	Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
12050.02	Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
12055.01	Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
12080.01	Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
12120.01	Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite
12125.01	Teakstufe in Gangborden

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite
------	--------------	-------

2

12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen

12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

### 1.3 TECHNIK

13010.32 Motorisierung : 1x 4 Zyl. Yanmar Diesel, type 4JH110  
ZF 25-H / 2,8 : 1  
80.9 kW (110 PS), 3200 rpm  
Lichtmaschine : 125A-12V

13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament

13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.

13061.03 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel

13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe

13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur

13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter

13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer

13270.02 Vorbereitungen für nachträgliche Montage eines Linssen Tenderlifts an der Badeplattform

13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

## 2. FARBSYSTEM

### 2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System

21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung

21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung

21040.01 Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung

21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz

21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum

21090.25 Original Linssen SL-Farbschema:

Aufbau und Rumpf	: Egg Shell White
Wasserpas	: SL Bow-Up Design, Schwarz
Antifouling	: Schwarz
Wieling	: Schwarz
Persenningfarbe	: Sunbrella Marine Steel Grey
Glas Salonfenster/Windschutzscheibe	: "Smoke grey" getönt

## 3. MASCHINENRAUM

### 3.1 TECHNIK

31010.23 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"

31020.21 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager

31025.31 Spezielle geräuscharme Schraube

31032.06 Elektrische Bugschraube Sleiptioner-Side power 24V/120 Kgf (6,4 kW / 8,55 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 170Ah.

31070.05 Elektronische Motorbedienung 1 Hebel am Steuerstand

31100.01 Hydraulische Steuerung

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	3
31096.02	Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Steuerstand		
31120.01	Notsteuerung an der Ruderanlage		
31150.05	Zentral positionierter Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. Niveaumesser $\pm$ 750 L.		
31160.03	Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung		
31170.06	Yanmar Standard-Kraftstoff-Grobfilter mit Wasserabscheider und Wasseralarmsensor.		
31210.01	Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank		
31240.07	Linssen Compartment Controlled Heating mit separater Tag/Nacht Funktion bestehend aus 1x 5,5kW Heizluft Heizung für Salon und Pantry mit Bedienung im Salon und 1x 5,5 kW für VK/Tagestoilette/AK/Toilette AK/Gästekabine mit Bedienung in der AK. In VK/Gästekabine/Toiletten abschliessbare Ausströmer		
31310.01	Maschinenraumbelichtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel		
31330.01	Eingang zum Maschinenraum über Treppe neben Motor		
31700.03	Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum		
31750.01	Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket		

### 3.2 BORDWASSER

32010.02	Automatisches Bordwasser-Drucksystem, einschließlich soliden Kunststoff- Bordwassertanks mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung ( $\pm$ 440 ltr.), einschl. analoge Niveau Indikation im Schaltpaneel
32020.01	2x Automatische Wasserpumpe einschließlich Ausdehnungsgefäß für Bordwassersystem.
32050.04	Warmwasserbereiter, Boiler 60 l
32060.01	230 V / 800W Heizelement im Boiler montiert
32080.03	Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, $\pm$ 300 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
32095.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duscabfluss) direkt außenbords. Abflusspumpe(n) Dusche(s) ausgeführt mit Ausschaltverzögerung.
32110.02	Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
32180.02	Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung. Leistung der Bilgepumpe: 100L/min.
32200.01	Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

### 3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

33022.01	Linssen Yachts ICCCESS Hauptschaltpaneelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
33030.01	230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
33050.21	Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
33082.03	Bordnetz 12 V. mit 3 wartungsfreien Gel Bordnetz Batterien 166 Ah.
33180.01	Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie AGM Batterie
33230.03	Extra Ladegerät Bug- und Heckschraubengruppe
33271.03	Automatisches Batterielader/Umformer Typ Victron Quattro 12/3000 mit Batterieümonitor. Das Ladegerät hat einen maximalen Ladestrom von 120A, die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters beträgt 3000W.

### 3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	4
34010.21	Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser, Voltmeter mit Alarm, Temperaturmessgerät mit Alarm, Öldruckmesser mit Alarm, Startschloss, und Betriebsstundenzähler		
34030.02	Druckluftthorn mit Bedienung am Steuerstand		
34050.02	DHI geprüfte LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung		
34070.01	Reservekabel Kompass / Windset		
<b>3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE</b>			
34080.14	Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand		
<b>3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF</b>			
35010.00	Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)		
35030.02	Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Schwarz		
35030.90	Hochglanzpolierte Edelstahl Wielingkappe an den Enden der Wieling, ausgestattet mit einer Spannvorrichtung.		
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in RAL7022. Schriftart Bug; P22 Lucilee Pro Regular. Schriftart Heck; Handel Gothic D medium.		
35081.23	Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrolle und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 20 Kg. Bruce Anker.		
<b>3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU</b>			
37010.03	Robuste Scheibenwischerinstallation Windschutzscheibe (3x)		
37040.03	Scheiben Sprüh Installation Windschutzscheibe für drei Scheibenwischer einschl. Wisch/Wasch Funktion		
37070.04	Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe		
37075.02	Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluss"		
37110.18	Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Farbe Maglia Uyuni		
37182.01	Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo		
37245.01	Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell		
37261.02	Teak Schiebeluke		
37271.11	Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe		
<b>3.8 FENSTER</b>			
38011.31	Fenster im Salon aus Pulverbeschichtet Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt		
38041.32	Klappfenster in der Front des Salons an der SB-Seite, Profilen Grau, in "Smoke grey" getöntem Glas		
38071.32	Aluminium Schiebefenster im Salon, Profilen Grau, Glas "Smoke Grey" getönt an BB Seite		
38300.36	Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (6x), Profil Farbe Grau		
38320.31	Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Acrylat (6x), Profil Farbe Grau		
38401.11	Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas im VK		
38411.11	2x Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum		
38421.11	Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Achterkajüte		
38431.11	Fünfteilige Windschutzscheibe aus anodisierten Aluminiumprofilen in Aufbaufarbe mit Sekurit-Sicherheitsglas getönt in "Smoke Grey", montiert auf einem Sockel aus lackiertem Edelstahl		

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite
------	--------------	-------

5

### 4. INTERIEUR

#### ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
- 40030.02 Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe. Luken in Durchgang zu VK mit Scharnieren ausgeführt.
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

#### 4.1 ACHTERKAJÜTE

- 41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schubladen unter dem Bett
- 41031.01 Nachttisch an BB - Seite
- 41041.01 Nachttisch an SB - Seite
- 41101.01 Begehbarer Kleiderschrank an BB Seite
- 41051.01 Gepolsterte Achterwandverkleidung in der AK
- 41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite

#### 4.1.2 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 41062.01 Toilettenraum in der AK in HPL Finish
- 41071.02 Waschbecken im Toilettenraum AK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Nimbus Prima"
- 41092.01 Dusche in der AK ausgeführt in HPL Finish
- 41092.91 Duschwannen in Corian Typ "Nimbus Prima" ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten

#### 4.2 SALON & PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42035.03 Eleganter Salontisch, niedriges Modell
- 42041.01 Edelstahl hochglanz Handgriff an der Salontreppe
- 42071.01 Dinette im Salon mit integrierter Stauraum
- 42081.01 U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Nimbus Prima"
- 42099.99 Zusätzliche Arbeitsfläche in der Pantry durch Klappteil neben Kochplatte
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff mit automatischem Lichtschalter
- 42414.01 Wandpaneelle im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

#### 4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und 2 Schubladen
- 43031.01 Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.02 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43101.01 Zwei Einzelbetten in Gästekabine einschl. Schublade unter SB Bett
- 43121.01 Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine
- 43111.01 Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine
- 43412.02 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (4 Panelen)

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	6
------	--------------	-------	---

### 4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM

43062.01	Die Wände vom Toiletraum in HPL Finish
43071.02	Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"
43082.01	Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish
43082.91	Duschwannen in Corian Typ Nimbus Prima ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten
43081.11	Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/Trockner

## 5. VERARBEITUNG

### 5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51010.05	LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte
51110.05	Indirekte Beleuchtung in die Stufe zur Pantry
51400.01	1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
51500.00	1 x 12 V. Steckdose bei Dinette im Salon
51607.01	230V Steckdosen in der AK (1x), Toilette AK (1x), VK (1x), Toilette VK (1x), Dinette (1x) und Pantry (1x doppelt)

### 5.2 PANTRY

52015.01	Bar-Schrankschublade im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 5 Whiskygläser und 6 Weingläser
52020.01	Integrierter Abfalleimer im Schrank
52025.01	Gleitschuttmatten in Schubladen Pantry
52030.01	Besteckfach in Schublade
52040.02	110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry
52105.02	Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
52110.02	Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
52120.02	Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
52180.01	Edelstahlpüle
53020.03	Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

### 5.3 SANITÄR

53010.01	Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle
53015.01	Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der AK
53030.03	Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
53040.03	Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum AK Type Grohe Essence
53050.04	VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
53060.04	AK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
53070.01	Duschvorhang in der Achterkajüte
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung
53130.99	"Odour system" zur Reduzierung der Gerüche aus dem Schwarzwassersystem
53140.02	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung

### 5.4 AUDIO / VIDEO

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	7
54010.02	Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast. Audio-Streaming möglich Bedienung über den App FUSION Link möglich AM/FM einschließlich RDS Verstärker Class-AB 4x 50W		
<b>5.6 INTERIEUR POLSTERUNG</b>			
56021.06	Dinettebänke ausgestattet in Mocka Rock		
56031.06	L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock		
56101.11	Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.		
56131.11	Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten		
56161.01	Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.		
56300.01	Edele Vorhänge für Fenster und Luken Salon, VK und AK, Farbe Crème		
<b>5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG</b>			
57015.06	Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder, Farbe Maglia Uyuni		
<b>5.8 AUSSTATTUNG</b>			
58010.01	Bordersatzteilkpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstift und diversen Wartungsmitteln		
58020.01	Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher (10 Meter), Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball		
58030.01	Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157		
58040.01	Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC		
58045.01	Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten		
<b>5.9 VERDECKE &amp; PERSENNINGE</b>			
59030.04	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine steel Grey. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.		
59130.04	Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Marine steel Grey		